

Základní filtry a vložky

Proplachovací mechanické filtry AQUA



Základní informace	
Filtrační vložka:	Mechanická - RLA 9 3/4", 80mcr, nylon
Přípojky:	Mosaz: 3/4", 1", 1" 1/4, 1 1/2"
Materiál kalichu filtru:	Průhledný - SAN
Hlavice:	Standard PP
Mikron rating:	80 mikronů
Maximální pracovní tlak:	8 bar
Přípojka na zahradní hadice:	Ano, 1/2"
Maximální pracovní teplota:	40°C
Minimální pracovní teplota:	5°C
Utahovací klíč v balení:	Ano
Náhradní vložka pro 3/4", 1"	Kód: F1080 - NET
Náhradní vložka pro 1" 1/4, 1 1/2"	Kód: F1080X - NET
Výrobce:	AQUA Water Systems (Itálie)

Vlastnosti

Standardní mechanický proplachovací filtr pro víceúčelové použití.

Proplachovací mechanický filtr AQUA AP-EASY je určen k odstranění mechanických částic, písku, jílu atd.

Průhledný SAN korpus filtru, mosazný drenážní ventil.

Balení obsahuje proplachovatelnou vložku typu RLA-80mcr z nylonu.

Filtr je dodáván s držákem, šroubky, utahovacím klíčem a příslušnou vložkou.



Kód	Název produktu	Připojení	Rozměry (mm)	Doporučený průtok (m3/hod)	Max. průtok (při Δp = 1 bar) (m3/hod)
H10 - AP34 - SET	AQUA AP-EASY 3/4"	3/4"	122 x 388	3,8	4,7
H10 - AP10 - SET	AQUA AP-EASY 1"	1"	129 x 397	4,8	5,9
H10 - AP54 - SET	AQUA AP-EASY 1" 1/4	1" 1/4	126 x 410	5	6,1
H10 - AP64 - SET	AQUA AP-EASY 1" 1/2	1" 1/2	126 x 410	5,3	6,3

