INSTALAČNÍ MANUÁL

WATERGATE EASYFIX předstěnový sádromodul pro závěsné WC
WG-MS001

1) Technický nákres:

2) Instalace odpadu:

3) Instalace modulu:

umístění

4) Postavení a uchycení modulu:

A
uchycení
do zdi

B.
uchycení do
podlahy

5) Instalace uzavíracího ventilu:

6) Instalace závitových šroubů a ochranných krytek:

7) Instalace provizorního ochranného krytu splachovadla pro zamezení vniku nečistot:

8) Instalace provizorních ucpávek odpadní a splachovací trubky:

9) Po uchycení rámu do stavební konstrukce a zakrytí stěny:

provizorní zátky, závitové tyče i kryt splachovače obezděte, tak aby šly volně vysunout při instalaci mísy - udžujte mezeru nejméně 3 mm

10) Instalace ovládacího tlačítka:

(1) Zarovnejte plastový žebrovaný rám s povrchem hotové stěny

(2) Zašroubujte plastové vruty

(3) Upevněte rám krycího rámečku

(4) Zašroubujte splachovací páčky pro krycí rámeček

(5) Nainstalujte bloky

(6) Ujistěte se, že páčky fungují

11) Instalace toalety:

Označte ryskou splachovací a odpadní trubku nejprve s hranou toalety a poté rovněž s hranou stěny.

Odřízněte přebytečný konec splachovací a odpadní trubky.

Zkoste vnější hryny splachovací a odpadní trubky.

Naneste silikonový olej.

Po odstranění ochranného pláště na závitových tyčích upravte vnější závitový šroub. Poté připevněte odpadní potrubí na toaletu a splachovací potrubí na zeď.

Nasaďte na závitový šroub 4 5 příslušenství v uvedeném pořadí a nastavte toaletu do správné polohy.

12) Instalace splachovacího tlačítka:

13) Nastavení a čištění plovacího ventilu:

Pro zvýšení vstupního objemu vody nastavte plovák nahoru; případně dolů pro jeho snížení.

Pokud je plnění vody pomalé nebo nezastavitelné, sundejte část plovákového ventilu pro zastavování vody a omyjte jej.

t

Kompletace plovákového ventilu

Údržba těsnění

14) Náhradní díly: